



Ajuntament de Ripollet Compres

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER A LA CUINA DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE LA ZONA PINETONS DE RIPOLLET

1) Definició de l'objecte del contracte

És objecte del present Plec la contractació per al subministrament i instal·lació de mobiliari per a la cuina de la llar d'infants municipal de la zona Pinetons de Ripollet.

Els materials a subministrar i instal·lar són els descrits a la clàusula 3 d'aquest Plec de Prescripcions tècniques, així com, la distribució s'haurà de realitzar segons el planell annex a aquest Plec.

2) Procediment en la instal·lació

S'haurà de realitzar el lliurament i instal·lació en l'edifici en qüestió, havent de deixar el mobiliari on s'indiqui pel tècnic corresponent, així com, no deixar envasos ni embalatges en l'edifici.

En l'oferta caldrà especificar el termini de lliurament, així com, el termini d'instal·lació i calendari previst.

3) Relació de material a subministrar

NUM.	DESCRIPCIÓ	UNITATS
1	<u>CUINA</u>	
1.1	CAMPANA COMPENSADA 4100X1200 MM 1 Campana compensada 4100x1200 mm. Model Delta II soldada. Amb il·luminació incorporada Nota: No inclòs conductes ni xemeneia.	1,000
1.2	CAIXA D'EXTRACCIÓ Caixa 400°/2 H MT-12/12 2 cv.	1,000
1.3	CAIXA D'APORTACIÓ Caixa venti. MIC-12/9 1 CV.	1,000
1.4	FORN MOD. SCC 61 GAS 6 GN 1/1 Forn model SCC61 a gas amb capacitat per 6x2/1 GN o 12x1/1 GN. Mides: 847x771x757 mm. Potència butà/propà: 3+: 12 kw. Potència gas natural H: 11kw. Pes: 126 kg. Equipament: SelfCooking control amb 9 maneres de cocció. Vaporitzador combinat amb 3 maneres de cocció, CleanJet (sistema de neteja automàtica), sistema de diagnòstic de CalcDiagnose System. Sonda tèrmica amb 6 punts de medicació. Dutxa de mà amb dispositiu recollidor, interface USB.	1,000
1.5	TAULA UG II OBERT AMB GUIES Taula suport per forn amb base, 4 costats oberts i potes ajustables	1,000



Ajuntament de Ripollet Compres

1.6	KIT COMPLET DESGUÀS FORN Kit de connexió de l'aparell, model 61-202. Compost de tub de l'alimentació d'aigua (2 m) i tub de desguàs DN 50.	1,000
1.7	PASTILLES ABRILLANTADOR 50 ut. PER SCC Rendeixen fins un 100 % més que l'abrillantador líquid	1,000
1.8	PASTILLES DETERGENT 100ut. PER SCC Rendeixen fins un 70 % més que el detergent líquid.	1,000
1.9	MOBLE NEUTRE 400X920X900 MM P075646 Moble neutre de 400 mm. Mides: 400x920x900 mm.	2,000
1.10	FREGIDORA GAS 400X920X900 MM P075659 Construcció totalment en acer inoxidable. Comandaments agrupats a la part alta i encastats al abric dels cops i desbordaments. Configuracions possibles: sobre base fixa o mòbil, suspensió mural sobre plataforma de formigó enrajolat o acer inoxidable. Cuba monobloc amb zona freda, penacho i expansor d'oli. Equipada amb una regulació electrònica de 140°C a 185°C amb desolidificador automàtica d'olis sòlids, i amb una seguretat (positiva) de temperatura a 210°C amb pilot de seguretat que garantitza un funcionament en total de seguretat. Un pilot de calentament indica que l'oli ha arribat a la seva temperatura de consigna. Subministrada amb una tapa de sobreposar. Dissenyada respectant les normes d'higiene i seguretat. Subministrada amb una cistella de desguàs amb filtre. Acciona el calentament un bloc de regulació gas amb pilot que actúa sobre dos cremadors tubulars microperforats. Encès elèctric del pilot per tren de xispes i seguretat per termopar. Mides: 400x920x900 mm. Potència 21 kw.	1,000
1.11	CUINA 4 FOCS GAS 800X920X900 MM P075609 Gama totalment d'acer inoxidable. Encimera monobloc d'espessor 20/10 amb vorades franques. Comandaments agrupats a la part alta i encastats al abric dels cops i els desbordaments. Configuracions: Encimeres suspeses o col.locades ja sigui sobre bastiment refrigerat, o sobre base fixa o mòbil. Mòduls de 1,2 ó 4 cremadors de llautó cromat negre, solidaris d'una cuba d'acer inoxidable dotada d'un desguàs amb tap desbordament per permetre un funcionament amb fons d'aigua. Reixetes d'acer inoxidable amb soports radials posicionades sobre la taula de treball per afavorir la eficàcia dels cremadors. Foc(s) central únic de 13 kw ó 9 kw davant i 5,5 kw darrere. Comandaments per aixeta de gas completats amb un termopar de seguretat. Mides: 800x920x900 mm. Potència 9 kw.	1,000
1.12	ENCES ELECTRIC FOCS FOCS OBERTS OPTIMUM P075561 Encès elèctric i pilot d'encès per focs oberts. Potència 0,1 kw	2,000
1.13	CUINA 2 FOCS A GAS 400X920X900 MM P075608 Gama totalment d'acer inoxidable. Encimera monobloc de gruix 20/10 amb vorades franques. Comandaments agrupats a la part alta i encastats al abric dels cops i els desbordaments. Configuracions: Encimeres suspeses o col.locades ja sigui sobre bastiment refrigerat, o sobre base fixa o mòbil. Mòduls de 1,2 ó 4 cremadors de llautó cromat negre, solidaris d'una cuba d'acer inoxidable dotada d'un desguàs amb tap desbordament per permetre un funcionament amb fons d'aigua. Reixetes d'acer inoxidable amb soports radials posicionades sobre la taula de treball per afavorir la eficàcia dels cremadors. Foc(s) central únic de 13 kw ó 9 kw davant i 5,5 kw darrera. Comandaments per aixeta de gas completats amb un termopar de seguretat. Mides: 400x920x900 mm. Potència 14,5 kw.	1,000
1.14	ENCES ELECTRIC FOCS FOCS OBERTS OPTIMUN P075561 Encès elèctric i pilot d'encès per focs oberts. Potència 0,1 kw	1,000



Ajuntament de Ripollet Compres

- 1.15 PLANXA LLISA A GAS 800X920X900 MM P075631** **1,000**
- Planxa llisa d'acer Martin d'espessor 15 mm en ample 800 mm. Antisalpicaures integrat a la planxa. Canaleta de recuperació de l'aigua de rentat amb cuba d'evacuació orientable. Dues zones de calentament independents amb ample 800. Calor proporcionat per 4 cremadors d'acer inoxidable microperforades, que permeten repartir de manera homogeni al calentament. Comandament per 2 aixetes de gas segons l'ample, equipats cadascun amb un termopar de seguretat i un pilot. Dimensions 800x920x900 mm. Potència 16,6 kw.
- 1.16 ENCES ELECTRIC D'UN CREMADOR OPTIMUM P075538** **2,000**
- Encès elèctric d'un cremador ocult de la encimera. Potència 0,1 kw
- 1.17 TAULA MURAL 1100x700x850 MM** **1,000**
- Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 150 mm.
- 1.18 ARMARI PARET 1600X400X600 MM F0240103** **1,000**
- Els armaris colgants complementen qualsevol zona de treball preservat al seu interior de l'ambient de cuina. Les portes corredisses amb sistema de guies, li garantitzen facilitat de neteja i un suau lliscament. Cantons totalment soldats. Dimensions: 1600x400x600 mm.
- 1.19 RENTAMANS LP-21 450x450x850 MM** **1,000**
- Rentamans model LP21 fabricat en acer inoxidable AISI 304. Aigüera amb cubeta rodona que facilita la neteja. Accionament mecànic de peu. Aigüera pulida amb cubeta de mides 380x145 mm de diàmetre. Equipada amb pulsador temporitzat, "caño" i claus de pas per regular el caudal d'aigua freda i calenta i tubs de connexió d'aigua flexibles. Mides 450x450x850 mm, amb pulsador mecànic.
- 1.20 TAULA CENTRAL REFRIG/NEUTRE 4100X700X850 MM** **1,000**
- Composta per:
- Baixmostrador mod. BMGN 1960 II. Exterior d'acer inox AISI 304. Interior d'acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's amb densitat 40 kg/m3. Desguàs a l'interior de la cambra. Estructura compacta totalment injectat. Control de temperatura final de desglaç. Interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja. Safata evaporativa d'acer inoxidable. Encimera amb peto sanitari de 100 mm i 50 mm de gruix. Portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura. Contraporta embutida amb burlete de triple cambra fàcilment substituïble. Possibilitat de canviar el sentit d'obertura de les portes. Sistema de condensació ventilada IFRICOOL. Guies i graelles fàcilment desmuntables per la neteja. Graelles interiors de 325x530. Clar de porta de 375x526. Unitat condensadora amb guies corredisses per la seva extracció a 3/4. Calaixos amb guies telescòpiques amb sortida "mayorada" per salvar el planol frontal de la encimera.
- Mides interiors calaix 1/3 (302x518x105). Mides interiors calaix 1/2 (302x518x205). Mides interiors calaix 2/3 (302x518x307). Tancament opcional per portes i calaixos. Dimensions 1960x700x850 mm. Potència 690 w. Tensió/Freqüència 220/50 V/Hz. 460 L. 3 Portes. 1 Prestatge. Compressor 1/3 HP. Condensació ventilada. Evaporació Forçada. Règim temperatura 32°C -2°C/+8°C. Desglaç automàtic. Refrigerant R 134 a.
- Taula central 1400x700x850 mm. Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 150 mm. Peto lateral.
- Taula central 700x700x850 mm. Pica 450x450x250 mm. Aixeta monomando. Perfil d'aigües. Plafó frontal per tapar pica i soldadura.



Ajuntament de Ripollet Compres

1.21	TAULA MURAL EN FORMA "L" 3500/3100X700X850 MM	1,000
	Composta per: aigüera amb aixeta monomando, perfil d'aigües, plafó frontal per tapar pica i soldadura Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 150 mm.	
1.22	AIGÜERA 450x450x250 MM AMB AIXETA MONOMANDO	1,000
	Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu, acabats totalment sanitaris. Aixeta monomando.	
1.23	PERFIL D'AIGÜES PER TAULES	6,700
1.24	PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX	1,900
1.25	SOLDADURA	3,000
1.26	PRESTATGE MURAL LLIS 1400X400 MM F0100213	1,000
	Construïda en acer inoxidable AISI 304 18/10. Cartells a paret, amb taladors de 8 mm de diàmetre (tacs i cargols inclosos). Totalment soldades. Dimensions 1400x400 mm. F0100213	
1.27	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AN 501 BT	1,000
	Exterior d'acer inox AISI 304, respatller de xapa galvanitzada. Interior d'acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's amb densitat 40 kg/m ³ . Desguàs a l'interior de la cambra. Control de temperatura final de desglaç. Interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja. Safata evaporativa d'acer inoxidable. Portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura. Contraporta embotida amb "burlete" de triple cambra fàcilment substituïble. Guies i graella fàcilment desmuntables per neteja. Graelles interiors de 530x460 mm. Clar de porta gran de 580x1345 mm. Clar de porta petita 580x615 mm. Pany opcional per portes . Desglaç per gas calent. Vàlvula d'exposició. Dimensions 687x700x2030 mm. Potència 885 w. Volum cambra 470 L. 1 porta. 3 graelles. Desglaç automàtic. Control digital. Règim Tra. 32°C -18°C. Evaporació forçada. Poder congelació 1,8 kg/h.	
1.28	ARMARI REFRIGERACIÓ AN 501 T/F	1,000
	Armari refrigeració mod. AN 501 T/F. Sèrie nacional. Exterior en acer inoxidable AISI 304, respatller en xapa galvanitzada. Interior en acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC'S amb densitat 40 kg/m ³ . Desguàs en l'interior de la cambra. Control de temperatura final de desglàs interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja. Safata evaporativa en acer inoxidable. Portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura. Contra porta embotida amb burlet de triple cambra fàcilment substituïble. Guies i parrilles fàcilment desmuntables per neteja. Mides: 690x695x2030. Potència 650W. Tensió/Freqüència (V/Hz): 220/50. Volum cambra 385 litres. Núm. portes: 1. Núm. parrilles: 3. Compresor (HP) 1/4. Condensació ventilada. Evaporació forçada. Règim temperatura: +2/+6°C. Desglàs automàtic. Control digital. Refrigerant: R 134 A.	
1.29	TAULA MURAL REFRIG/NEUTRE 2700X700X850 MM	1,000
	Composta per: Baixmostrador mod. BMGN 1960 II. Exterior d'acer inox AISI 304. Interior d'acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's amb densitat 40 kg/m ³ . Desguàs a l'interior de la cambra. Estructura compacta totalment injectat. Control de temperatura final de desglaç. Interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja. Safata evaporativa d'acer inoxidable. Encimera amb peto sanitari de 100 mm i 50 mm de gruix. Portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura. Contraporta embutida amb burlete de triple cambra fàcilment substituïble. Possibilitat de canviar el sentit	



Ajuntament de Ripollet Compres

d'obertura de les portes. Sistema de condensació ventilada IFRICOL. Guies i graelles fàcilment desmuntables per la neteja. Graelles interiors de 325x530. Clar de porta de 375x526. Unitat condensadora amb guies corredisses per la seva extracció a 3/4. Calaixos amb guies telescòpiques amb sortida "mayorada" per salvar el planol frontal de la encimera.

Mides interiors calaix 1/3 (302x518x105). Mides interiors calaix 1/2 (302x518x205). Mides interiors calaix 2/3 (302x518x307). Tancament opcional per portes i calaixos. Dimensions 1960x700x850 mm. Potència 690 w. Tensió/Freqüència 220/50 V/Hz. 460 L. 3 Portes. 1 Prestatge. Compressor 1/3 HP. Condensació ventilada. Evaporació Forçada. Règim temperatura 32°C -2°C/+8°C. Desglaç automàtic. Refrigerant R 134 a.

Taula mural 700x700x850 mm. Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix, amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 150 mm. Peto lateral. Pica 450x450x250 mm. Aixeta monomando. Perfil d'aigües. Plafó frontal per tapar pica

2 ZONA DE RENTAT

2.1	TAULA MURAL 2000x800x850 MM	1,000
	Composta per: 3 aigüeres, aixeta dutxa, perfil d'aigües, plafó frontal per tapar pica i peto lateral Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 150 mm.	
2.2	AIGÜERA 2 CUBES 450x450x250 MM	1,000
	Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. Acabats totalment sanitaris.	
2.3	AIGÜERA 1 PICA 450x450x250 MM	1,000
	Aigüera construïda amb xapa d'acer inoxidable AISI-304 d'1 mm de gruix. Interiors arrodonits amb radi gran. Soldades als sobres mitjançant cordó continu. Acabats totalment sanitaris	
2.4	AIXETA DUTXA GK DCF. AIGUA/FREDA/CALENTA	2,000
	Dissenyat especialment per instal·lacions de grans cuines. Cromat d'alta qualitat. La molla flexo està rilsinitzada, fet que evita totalment les oxidacions, mantenint constant l'elasticitat. Aixetes robustes de gran cabal amb sistema de posició de sortida d'aigua contínua. 16 litres minut, aigua freda i calenta.	
2.5	PERFIL AIGÜES TAULES PLONGE/RENTAT	2,800
2.6	PLAFÓ FRONTAL PER TAPAR LA PICA INOX	2,800
2.7	PETO LATERAL	1,000
2.8	PRESTATGE MURAL TUB 1000X400 MM F0100001	1,000
	Construït en tub d'acer inoxidable AISI 304 18/10, de 25 mm de diàmetre. Carteles a paret, amb taladros de 8 mm de diàmetre. (Tacs i cargols inclosos).	
2.9	PRESTATGE MURAL TUB 1200X400 MM F0100002	1,000
	Construït en tub d'acer inoxidable AISI 304 18/10, de 25 mm de diàmetre. Carteles a paret, amb taladros de 8 mm de diàmetre. (Tacs i cargols inclosos).	



Ajuntament de Ripollet Compres

2.10	TAULA SORTIDA 1200X800X850 MM Taula de treball mural construcció d'acer inoxidable 18/10. Sobre de 2 mm de gruix amb marc de reforç. Respatller de 100 mm d'alçada. Potes de tub amb extrem regulable. Equipades amb prestatge inferior adequadament reforçat. Alçada lliure de 150 mm.	1,000
2.11	PERFIL AIGÜES TAULES PLONGE/RENTAT	2,800
2.12	RENTAIXELLES GS-83 MANUAL Rentaixelles mod. GS-83. Producció: 640-960 plats hora. Mides cistella: 500x500mm. Alçada útil rentat: 400 mm. Especial safates. Elevació i descens de la campana manual . Quadre de comandaments integrat Cuba encastrada sense soldadura. Doble filtre. Potència bomba rentat: 1.5 kw (autobuidat). Potència resistència calderí: 6kW (9KW opcional). Potència resistència cuba: 6kW. Potència total: 7.5 KW. Dossificador abrillantador incorporat. Toma detergent incorporat. Voltatge: 230/400 V trifàsic. Mides: amplada 665 mm (amb nansa 730 mm)/fondària 735 mm/alçada 1440 mm (1900 mm campana oberta)	1,000
2.13	CAMPANA BAFS 1000X1000 MM Campana bafs 1000x1000 mm. Nota: No inclòs conductes ni xemeneia	1,000
2.14	CAIXA D'EXTRACCIÓ CAMPANA BAFS	1,000
2.15	PRESTATGERIA 960X400X1800 MM 4 Nivells perforats	1,000
2.16	AMPOLLES DE CO2	3,000
3	<u>MAGATZEM</u>	
3.1	ARMARI REFRIGERACIÓ MOD. AN 1603 T/F Armari refrigeració mod. AN 1603 T/F. Sèrie Nacional. Exterior en acer inoxidable AISI 304, respatller en xapa galvanitzada. Interior en acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC'S amb densitat 40 kg/m3. Desguàs en l'interior de la càmera. Control de temperatura final de desglàs. Interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja. Safata evaporativa en acer inoxidable. Portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura. Contra porta embotida amb burlet de triple càmera fàcilment substituïble. Guies i parrilles fàcilment desmontables per neteja. Mides: 2081x700x2030. Potència 975 W. Tensió/Freqüència (V/Hz): 220/50. Volum càmera 1610 litres. Núm. portes: 3. Núm. graelles: 9. Compresor (HP) 5/8. Potencia frigorífica 684 w a -10°C.. Consum 14 kwh/24h. Condensació ventilada. Evaporació forçada. Règim temperatura: -2/+8°C. Desglaç automàtic. Control digital. Refrigerant: R 134 A. De serie barra carnisseria.	1,000
3.2	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AN 501 BT Exterior d'acer inox AISI 304, respatller de xapa galvanitzada. Interior d'acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC's amb densitat 40 kg/m3. Desguàs a l'interior de la cambra. Control de temperatura final de desglaç. Interior amb unions d'ampli radi per facilitar la neteja. Safata evaporativa d'acer inoxidable. Portes amb tirador integrat i frontissa pivotant amb bloqueig d'obertura. Contraporta embotida amb "burlete" de triple cambra fàcilment substituïble. Guies i graella fàcilment desmuntables per neteja. Graelles interiors de 530x460 mm. Clar de porta gran de 580x1345 mm. Clar de porta petita 580x615 mm. Pany opcional per portes . Desglaç per gas calent. Vàlvula d'exposició.	1,000



Ajuntament de Ripollet Compres

Dimensions 687x700x2030 mm. Potència 885 w. Volum cambra 470 L. 1 porta. 3 graelles. Desglaç automàtic. Control digital. Règim Tra. 32°C -18°C. Evaporació forçada. Poder congelació 1,8 kg/h.

3.3	PRESTATGERIA GALVANITZADA DE MIDES: 2 Uts de 1000x400x2000 mm, 4 nivells llisos. 1Ut. de creueta	2,000
3.4	BALDA CEGA GALVANITZAT 1000x400 MM 722652	8,000
3.5	SUPORT PRESTATGE 2000x400 GALVANITZAT 721297	4,000
3.6	CREUETA PER SUPORT PRESTAT. GALVANITZADA 0723952	1,000
3.7	PRESTATGERIA GALVANITZADA DE MIDES: 1 Ut. de 800x400x2000 mm, 4 nivells llisos	1,000
3.8	BALDA CEGA GALVANIZADO 800x400 NORM-28 722512	4,000
3.9	SUPORT PRESTATGE 2000x400 GALVANITZAT 721297	2,000
4	<u>ZONA PASSADÍS</u>	
4.1	ARMARI NEUTRE 600X450X1900 MM F0240201 El seu disseny exclusiu està pensat per classificar i organitzar els productes i útils de neteja, preservant-los de la zona de treball. Prestatges regulables en alçada. Inclou pany amb clau. Dimensions 600x450x1900 mm.	1,000
5	<u>DIRECCIÓ TÈCNICA, TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA</u>	
5.1	DIRECCIÓ TÈCNICA, TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA	1,000

Rossend Dou i Arévalo
Responsable de Compres