

REVESTIMENTS I ACABATS

- R.01– Panell prefabricat de formigó ornat de 20cm de gruix amb acabat de porfícles metàl·liques de coure tipus Alonti
- R.02– Xapa d'acer galvanitzat e 3mm ocot pintat
- R.03– Text tipus Stonisol FI.351 de la casa Ferrari amb sistema de subjecció IASV.
- R.04– Xapa perforada d'acer galvanitzat tipus x de la casa Inrac.
- R.05– Xapa formada per xapa plegada de coure 1mm d'espessor i 20mm d'altura
- R.06– Tapeta formada d'acer galvanitzat tipus x de la casa Inrac.
- R.07– Areosossat liscot i pintat oi pliolite sobre "molitext".
- R.08– Pintat oi plastic lils sobre perament de guix iomint.
- R.09– Revestiment amb panell de fusta d'orce de la casa Polyrey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rostreilat. 40x20 mm de fusta.
- R.09*– Arrombador de panell de fusta d'orce de la casa Polyrey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rostreilat. 40x20 mm de fusta.
- R.10– Pintat amb pintura tipus "homerite".
- R.11– Aplicat de pedra natural Albastre de 10mm d'espessor recolcat en pleina d'acer galvanitzat.
- R.12– Aplicat de pedra natural. Basalt de 20mm d'espessor.
- R.13– Socol de fusta d'orcede 50x10mm
- R.14– Socol sintetic tipus "Trus Plas" 80x10mm de color blanc
- R.14*– Socol sintetic tipus "Trus Plas" 80x10mm de color
- R.15– Rejola de valencia blanca de 20x20 col·locada a trencjunts
- R.16– Pintat oi plastic lils sobre bloc de formigó
- R.17– Pintat oi plastic lils sobre formigó in situ
- R.18– Formigó vas pintat amb pintura tipus Jansen

