



- P.01- Pedra natural basalt, opornast, de 20mm, de grujă
- P.02- Pedra natural basalt flamejat, de 20mm, de grujă
- P.03- Terazo microgita de 40x40 cm, colicată a trenciujă
- P.04- Rojola ontiliscită, gres extruît sene esmoltir.
- P.05- Acabot de lloso aremolitât mecanic omb pois de quarz.
- P.06- Acabot de coberto omb grov blanca. Mida del arid 20/40mm
- P.07- lamboarda de formig6 prefabricât negre de 10x20x7cm de la casa Mata, o equivalent.

P.08- Pontó.
P.09- Acabot ajardinat.
P.10- Acabot amb grovo de maxoca de quars blanc amb mida de l'ord. 20/40mm
P.11- Acabot amb grovo de cantó rodó.
P.12- Peça de formigó prebhidrat. color blanc.
P.13- Groc de terratzo.
P.14- Groc de pedra natural basalt apomogat de expsor 30mm
P.15- Groc de pedra natural basalt apomogat de expsor 70mm
P.16- Groc de religia
P.17- Estora d'alumini
P.18- Vidre reciat
P.19- Groc de pedra natural basalt flamejat de expsor 30mm
P.20- Groc negre
P.21- Paviment permeable drenant.
P.22- Vora plaçada de co'ten e-4mm.
P.23- Vora prebhidrata de formigó 100x22x30cm de color negre, tipus t5 "Bordillo recto" de la casa Breinco, o equivalent.
P.24- Guai Vehicles 600 de la casa Breinco, o equivalent.
P.25- Guai Pedonal v120 de la casa Breinco, o equivalent.
P.26- Rigola blanca 20x20x6 cm.
P.27- Paviment de fusta exterior.
P.28- Cant rodó de ru.

R.01- Panele prefabricat de formigó armat de 20cm de gruix amb cobert de partícules melèiques de coure tipus Alcant
R.02- Xapa d'acer galvanitzat e 3mm acat pintat
R.03- Teixit tipus Stamisol FT.381 de la casa Ferrari amb sistema de subjecció IASV.

R.04 – Xopo perforada d'ocor galvanitzat tipus x de la casa Imor.
R.05 – Tapeta formada per xopo plegado de coure 1mm d'espessor i 50mm de desenvolupament.
R.06 – Acobit de formigó vist texturitzat.
R.07 – Arcbessat lliçat i pintat al picil·le sobre "mollatext".
R.08 – Pintat al plàstic llis sobre parament de guix format.
R.09 – Revestiment amb panell de fusta d'ore de la casa Polyey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rastrellat. 40x20 mm de fusta.
R.09+ – Armador de panell de fusta d'ore de la casa Polyey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rastrellat. 40x20 mm de fusta, uns una dicada de 1,5m.

R.10- Pintat amb pintura tipus "Hemerite".
R.11- Aplicat de pedra natural Alabstre de 10mm d'espessor recol·locat en plinia d'acer galvanitzat.
R.12- Aplicat de pedra natural. Bassot de 20mm d'espessor.
R.13- Socol de fusta d'arce de 50x10mm.
R.14- Socol sintetic tipus "Trus Plas" 80x10mm de color blanc.
R.14+ Socol sintetic tipus "Trus Plas" 80x10mm de color.
R.15- Rajol de valencia blanca de 20x20 col·locada a trencajunts.
R.16- Pintat al plastic llis sobre bloc de formigó.
R.17- Pintat al plastic llis sobre formigó in situ.
R.18- Formigó vist pintat amb pintura tipus Jensen

S.01- Cel·las de guix laminat de 15mm d'espessor amb alçador
desde sostre inferior a 90cm
S.02- Sostre sense revestir
S.03- Cel·las de guix laminat de 15mm d'espessor amb alçador
desde sostre superior a 90cm

M.01- Mur de formigo armat de 30cm
M.02- Mur de bloc de formigo 15cm
TABIQUERIA
T.01- W111 de la casa Knauf
T.02- W112 de la casa Knauf

Recrescut del paviment de 50cm amb encofrat de polietilè tipus cavitè

