



P-01- Pedra natural basalt opomastat de 20mm de grujx
P-02- Pedra natural basalt flamejat de 20mm de grujx
P-03- Terzo microgrta de 40x40 cm coliccat a trencujants
P-04- Rajola antilliscant, gres extintu sense esmoltr.
P-05- Acabat de llosa atraincolat mecanic amb pois de quarz.
P-06- Acabat de cobertu amb grova blanca. Mida del arid 20/40mm
P-07- Llamborda de formig6 prefabricat negre de 10x20x7cm de la casa Mada, o equivalent.

P.09-	Acobert ajornadint
P.10-	Acobert amb grova de moxica de quars blanc amb mida de l'ord. 20/40mm
P.11-	Acobert amb grova de cant rodad
P.12-	Peco de formigó prefabricat. color blanc.
P.13-	Groa de terrotzo.
P.14-	Groa de pedra natural basalt apomogat de espesor 30mm
P.15-	Groa de pedra natural basalt apomogat de espesor 70mm
P.16-	Groa de relígia
P.17-	Estora d'alumini
P.18-	Vidre reciclat
P.19-	Groa de pedra natural basalt flamejat de espesor 30mm
P.20-	Groa negra
P.21-	Paviment permeable drenant.
P.22-	Xapa plsegada de cot-tèn e-4mm.
P.23-	Vorada prefabricada de formigó 100x22x30cm de color negre, tipus t5 "bordill recto" de la casa Breinco, o equivalent.
P.24-	Guai Vehicles V60 de la casa Breinco, o equivalent.
P.25-	Guai Pedonal V120 de la casa Breinco, o equivalent.
P.26-	Rigola blanca 20x20x6 cm.
P.27-	Paviment de fusta exterior.
P.28-	Cant rodad de ru.

R.01-1- Puna prefabricat de formigó armat de 10cm de gruix amb acabat de partícules metàl·liques de coure tipus Alenti

R.02- Xapa d'ocer galvanitzat e 3mm acot pintat

R.03- Textit tipus Stomilux FT.361 de la casa Ferrari amb sistema d'ASV.

R.04- Xapa perforada d'ocer galvanitzat tipus x de la casa Imar.

R.05- Tapaeta formada per xapa plegada de coure 1mm d'espessor i 50mm de desenvolupament.

R.06- Acabat de formigó vist texturitzat

R.07- Arrebossat lliçat i pintat al picilote sobre "molatext".

R.08- Pintat al plàstic llis sobre parament de guix laminat.

R.09- Revestiment amb panell de fusta d'ore de la casa Polyrey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rastrellat. 40X20 mm de fusta.

R.09+ - Armador de panell de fusta d'ore de la casa Polyrey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rastrellat. 40X20 mm de fusta.

R.10- Pintat amb pintura tipus "Homerite".

R.10- fms una dicada de 1,5m.

R.11- Aplicat de pedra natural Alabstre de 10mm d'espessor recol·locats en pleina d'ocer galvanitzat.

R.12- Aplicat de pedra natural. Bosalt de 20mm d'espessor.

R.13- Socol de fusta d'orede 50X10mm

R.14- Socol sintètic tipus "Trus Plos" 80X10mm de color blanc

R.14+ - Socol sintètic tipus "Trus Plos" 80X10mm de color

R.15- Riolat de valencia blanca de 20x20 col·locada a trencajunts

R.16- Pintat al plàstic llis sobre bloc de formigó

R.17- Pintat al plàstic llis sobre formigó

R.18- Formigó vist pintat amb pintura tipus Jensen

S.01- Cel·las de guix laminat de 15mm d'espessor amb alçada desde sostre inferior a 90cm
S.02- Sostre sense revestir
S.03- Cel·las de guix laminat de 15mm d'espessor amb alçada desde sostre inferior a 90cm

PARAUMENTS VERTICALS

MUR

M.01- Mur de formigó armat de 30cm
M.02- Mur de bloc de formigó 15cm

TABUQUERIA

T.01- W111 de la casa Knaut
T.02- W112 de la casa Knaut

Recrescut del paviment de 50cm amb muntat de polietilè tipus cavit

W111



21