



PAVIMENTS

- P.01 – Pedra natural basalt opomassat de 20mm de gruix  
P.02 – Pedra natural basalt flamejat de 20mm de gruix  
P.03 – Terratzo microgra de 40x40 cm col·locat a trencajunts  
P.04 – Rajola ontil·licant, gres extruït sense esmalter.  
P.05 – Acabat de llosa arremolinat mecànic amb pols de quars.  
P.06 – Acabat de coberta amb grava blanca. Mida del ord 20/40mm  
P.07 – Llamborda de formigó prefabricat negre de 10x20x7cm de la casa Mata, o equivalent.  
P.08 – Panot  
P.09 – Acabat d'ajardinat  
P.10 – Acabat amb grava de maxoca de quars blanc amb mida de l'ord 20/40mm  
P.11 – Acabat amb grava de cont rodut  
P.12 – Pegó de formigó prefabricat. color blanc.  
P.13 – Grao de terratzo.  
P.14 – Grao de pedra natural basalt opomagat de expesor 30mm  
P.15 – Grao de pedra natural basalt opomagat de expesor 70mm  
P.16 – Grao de reülliga  
P.17 – Estora d'alumini  
P.18 – Vidre reciclat  
P.19 – Grao de pedra natural basalt flamejat de expesor 30mm  
P.20 – Grao negre  
P.21 – Paviment permeable drenant.  
P.22 – Xapa plegada de cor-ten e-4mm.  
P.23 – Vorada prefabricada de formigó 100x22x30cm de color negre, tipus 15 "Bordillo recto" de la casa Breinco, o equivalent.  
P.24 – Guai Pedonal v120 de la casa Breinco, o equivalent.  
P.25 – Guai Pedonal v120 de la casa Breinco, o equivalent.  
P.26 – Rajola blanca 20x20x6 cm.  
P.27 – Paviment de fusta exterior.  
P.28 – Cont rodut de riü.

REVESTIMENTS I ACABATS

- R.01 – Panell prefabricat de formigó armat de 20cm de gruix amb acabat de partícules metàl·liques de coure tipus Alanti  
R.02 – Xapa d'acer galvanitzat e 3mm acot pintat  
R.03 – Textit tipus Stomiso FT.381 de la casa Ferrari amb sistema de subjecio JASY.  
R.04 – Xapa perforada d'acer galvanitzat tipus x de la casa Inar.  
R.05 – Tapeta formada per xapa plegada de coure 1mm d'espessor i 50mm de desenvolupament.  
R.06 – Acabat de formigó vist texturitzat  
R.07 – Arrebossat lliscat i pintat al pil·lote sobre "moltexi".  
R.08 – Pintat al plàstic lls sobre porament de guix laminat.  
R.09 – Revestiment amb panell de fusta d'orce de la casa Polyrey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rastrellat. 40x20 mm de fusta.  
R.09\* – Arrebador de panell de fusta d'orce de la casa Polyrey o equivalent, de 6mm de gruix sobre rastrellat. 40x20 mm de fusta.  
R.10 – Pintat amb pintura tipus "Hamerlie".  
R.11 – Aplacat de pedra natural Alabstre de 10mm d'espessor recol·cat en pleina d'acer galvanitzat.  
R.12 – Aplacat de pedra natural. Basalt de 20mm d'espessor.  
R.13 – Socol de fusta d'orede 50x10mm  
R.14 – Socol sintètic tipus "Trus Plas" 80x10mm de color blanc  
R.14\* – Socol sintètic tipus "Trus Plas" 80x10mm de color  
R.15 – Rajola de valència blanca de 20x20 col·locada a trencajunts  
R.16 – Pintat al plàstic lls sobre bloc de formigó  
R.17 – Pintat al plàstic lls sobre formigó in situ  
R.18 – Formigó vist pintat amb pintura tipus Jensen

SOSTRES

- S.01 – Cel ras de guix laminat de 15mm d'espessor amb alçada desde sostre inferior a 90cm  
S.02 – Sostre sense revestir  
S.03 – Cel ras de guix laminat de 15mm d'espessor amb alçada desde sostre superior a 90cm  
S.04 – Cel ras amb plaques de guix laminat i lana de roca 5cm

PARAMENTS VERTICALS

- MUR  
M.01 – Mur de formigó armat de 30cm  
M.02 – Mur de bloc de formigó 15cm  
TABUQUERIA  
T.01 – W111 de la casa Knauß  
T.02 – W112 de la casa Knauß  
Recrescut del paviment de 50cm amb encofrat de polietilè tipus covit

