



LLEENDA

- 1.-Paviment aglomerat asfàltic. Capa de trànsit D-12 (mín. 5cm)
- 2.-Rigola blanca morter comprimit de 30x30x8cm. segons norma UNE 1340/UNE 127.340 (Resist. Flex.> 3,5 MPa.)
- 3.-Vorada granítica 20x25x120cm. Acabat flamejat Color gris. Mecanitzada tallada amb serra.
- 4.-Gual de vianants de granit. Acabat flamejat Color gris. Mecanitzada tallada amb serra.
- 5.-Gual de vehicles de granit, amplada de les peces de 60cm. Acabat flamejat Color gris. Mecanitzada tallada amb serra.
- 6.-Llambordes prefabricades de formigó 10x20x6cm. color negre. Segons norma UNE 1338 (Resist. Flex.> 3,6 MPa.)
- 7.-Plaques prefabricades de formigó 20x40x6cm. Segons norma UNE-EN 1338 (Resist. Flex.>3,6 MPa.)
- 8.-Panot 4 pastilles prefabricades de formigó 20x20x4cm. Segons norma UNE-EN 1338 (Resist. Flex.>3,6 MPa.)
- 9.-Panot peces prefabricades de formigó 20x20x4cm.(acabat de botons) Segons norma UNE-EN 1338 (Resist. Flex.>3,6 MPa.)
- 10.-Panot peces prefabricades de formigó 20x20x4cm.(acabat estriat) Segons norma UNE-EN 1338 (Resist. Flex.>3,6 MPa.)
- 11.-Armaris Electricitat existents a mantenir.
- 12.-Enllumenat Model.: Vision de Inconel o equivalent, Lluminera Quebec IQV 100W Vmh de Indal o equivalent.
- 13.-Paperera circular de 50L i Ø350mm. Model:Prima Línia.
- 14.-Escocell metàl·lic 1x1m.
- 15.-Arbre tipus FRAXIMUS ORNUS de 18-20cm arrelat amb air-pot.
- 16.-Bancs Model Pràctic (Entorn urbà)
- 17.-Pilona, Model Esquirol
- 18.-Arqueta d'intercepció de línies de 40x40cm. interior.
- 19.-Arqueta d'intercepció de línies de 60x60cm. interior.
- 20.-Arbrat a mantenir.
- 21.-Cabina de telèfons a mantenir.
- 22.-Reixa Sanejament a mantenir.
- 23.-Pilona extraïble.